




H 370/C55 EXPOKLEBEN EICHE NATURELL

Entdecken Sie unsere Auswahl aus authentischen, warmen und natürlichen Farbtönen – von Holzoptik bis hin zu Betonlooks. Unsere vielseitigen Dielen und Fliesen passen sich perfekt an jede Anforderung an. Dank des modernen Klicksystems und der robusten Konstruktion überzeugen unsere Bodenbeläge durch außergewöhnliche Formstabilität und Langlebigkeit. Sie lassen sich mühelos auf bestehenden keramischen Böden verlegen. Die strapazierfähige 0,55 mm starke Nutzschicht sorgt dafür, dass Ihr Boden auch in stark frequentierten Bereichen bestens geschützt bleibt.

Kategorien: [Bodenbeläge & Zubehör](#), [Designbelag](#), [EXPOclick/55](#), [EXPOclick/55](#), [EXPOdesignbelag](#), [EXPOvinyl + modular](#), [Musterkarten](#)

BESCHREIBUNG

Belagsart:	Heterogener elastischer Designbodenbelag
Abmessung:	180 x 1220 x 5 mm
Brandschutzklasse (EN 13501-1):	Bfl-s1

Rutschhemmend:	R10
Abnahmemenge:	Karton
Paketinhalte:	2,2 m ² (10 Stk/Karton)
Paletteninhalt:	121 m ² (55 Kartons)
Einsatzbereich:	Innenbereich
Musterkarte:	EXPOvinyl + modular

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nutzschicht	0,55 mm
Gesamtstärke	2,5 mm
Gewicht	4.750 g/m ²
Gefaste Kanten	ja