



## I 369/K55 EICHE SAMTGRAU EXPOKLEBEN

Entdecken Sie unsere Auswahl aus authentischen, warmen und natürlichen Farbtönen – von Holzoptik bis hin zu Betonlooks. Unsere vielseitigen Dielen und Fliesen passen sich perfekt an jede Anforderung an. Dank des modernen Klicksystems und der robusten Konstruktion überzeugen unsere Bodenbeläge durch außergewöhnliche Formstabilität und Langlebigkeit. Sie lassen sich mühelos auf bestehenden keramischen Böden verlegen. Die strapazierfähige 0,55 mm starke Nutzschicht sorgt dafür, dass Ihr Boden auch in stark frequentierten Bereichen bestens geschützt bleibt.

---

**Kategorien:** [2024 EXPOvinyl + modular](#), [Bodenbeläge & Zubehör](#), [Designbelag](#), [EXPOdesignbelag](#), [EXPOkleben/55](#), [EXPOkleben/55](#), [Musterkarten](#)

### BESCHREIBUNG

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer: | I 369/K55                                |
| Dekor/Farbe:   | eiche samtgrau                           |
| Belagsart:     | Heterogener elastischer Designbodenbelag |

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Abmessung:                      | 228,6 x 1422,4 x 2,5 mm             |
| Brandschutzklasse (EN 13501-1): | Bfl-s1                              |
| Rutschhemmend:                  | R10                                 |
| Abnahmemenge:                   | Karton                              |
| Paketinhalte:                   | 4,55 m <sup>2</sup> (14 Stk/Karton) |
| Paletteninhalt:                 | 218,4 m <sup>2</sup> (48 Kartons)   |
| Einsatzbereich:                 | Innenbereich                        |
| Musterkarte:                    | EXPOvinyl + modular                 |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Nutzschicht</b>    | 0,55 mm                |
| <b>Gesamtstärke</b>   | 2,5 mm                 |
| <b>Gewicht</b>        | 4.500 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Gefaste Kanten</b> | ja                     |