



## K 965 CLASSIC GREY

EXPOLightBeton Standard K 965 (classic grey). Für den Indoor-Bereich geeignet.

---

**Kategorien:** [Bodenbeläge & Zubehör](#), [EXPOLightBeton](#), [EXPOLightBeton](#), [Standard](#), [Standard](#), [Stein & Beton](#), [Stein & Beton](#), [Wandverkleidung](#)

### BESCHREIBUNG

Betont vielseitig: das ist EXPOLightBeton. Echter Beton, aber mit der Leichtigkeit einer Aluverbund-Platte. So kann das Material auf Messen ebenso eingesetzt werden wie im Festeinbau in Hotels, Büros oder Privaträumen. Dank der Versiegelung ist das Material sogar 4E-zertifiziert und somit als Arbeitsfläche geeignet.

EXPOLightBeton Standard ist eine 1,5 mm dünne Betonschicht auf einer 16 mm MDF-Trägerplatte. Das Material ist geeignet als Wandverkleidung im Innenraum.

**Das Material ist nur für den temporären Einsatz als Bodenbelag geeignet!**

Belagsart:	Beton
Maße:	3020 x 1250 mm
Weitere Formate:	Auf Anfrage
Bekantung:	ABS oder LightBeton
Brandschutzklasse (EN 13501-1):	B-s2, d0
Musterkarte	EXPONaturstein Box

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Flächengewicht</b>	15 kg/m <sup>2</sup>
<b>Beton-Versiegelung</b>	2K-Acryl-Lack, matt
<b>Nutzschicht</b>	1,5 mm
<b>Gesamthöhe</b>	19 mm