

Bodenbeläge und Zubehör > Fliesen > Schlinge SL > **Schlinge SL-Fliese H 116/50X50 sisal**

Impressionen



Weitere Produkte

Schlinge SL- Fliese A 114/50X50 mais
Schlinge SL-Fliese B 116/50X50 orange
Schlinge SL-Fliese B 117/50X50 lachs
Schlinge SL-Fliese B 171/50X50 bernstein
Schlinge SL-Fliese B 172/50X50 terracotta
Schlinge SL-Fliese C 116/50X50 erdbeere
Schlinge SL-Fliese C 117/50X50 grapefruit
Schlinge SL-Fliese C 125/50X50 CM granat
Schlinge SL-Fliese C 198/50X50 rosa
Schlinge SL-Fliese C 199/50X50 kirsche
Schlinge SL-Fliese C 200/50X50 brombeer
Schlinge SL-Fliese D 116/50X50 kornblume
Schlinge SL-Fliese D 117/50X50 mitternacht
Schlinge SL-Fliese D 118/50X50 pazifik
Schlinge SL-Fliese D 177/50X50 pflaume
Schlinge SL-Fliese E 113/50X50 riviera
Schlinge SL-Fliese E 114/50X50 jeans
Schlinge SL-Fliese E 181/50X50 lila
Schlinge SL-Fliese F 113/50X50 tanne
Schlinge SL-Fliese F 114/50X50 klee
Schlinge SL-Fliese F 115/50X50 opal
Schlinge SL-Fliese F 180/50X50 farn
Schlinge SL-Fliese F 210/50X50 salbei
Schlinge SL-Fliese G 116/50X50 apfel
Schlinge SL-Fliese G 117/50X50 moos
Schlinge SL-Fliese H 113/50X50 sahara
Schlinge SL-Fliese H 114/50X50 gobi
Schlinge SL-Fliese I 116/50X50 mocca
Schlinge SL-Fliese I 117/50X50 tabak
Schlinge SL-Fliese I 121/50X50CM treibholz
Schlinge SL-Fliese I 171/50X50 curry
Schlinge SL-Fliese I 183/50X50 nougat
Schlinge SL-Fliese J 117/50X50 quarz
Schlinge SL-Fliese K 120/50X50 aluminium
Schlinge SL-Fliese L 116/50X50 zink
Schlinge SL-Fliese M 116/50X50 schiefer
Schlinge SL-Fliese M 172/50X50 eisen
Schlinge SL-Fliese N 113/50X50 anthrazit
Schlinge SL-Fliese N 123/50X50CM graphit

Produkt Beschreibung

Schlinge SL

Produkt Eigenschaften

🔊 Akustik	<i>absorbierend</i>
🔥 Brandschutz	<i>gut</i>

Technische Daten

Polmaterial	<i>Naturprodukt aus 70 % Ziegenhaare und 30 % Polyamid</i>
Maße	<i>50 cm x 50 cm</i>
Belagstärke	<i>8 mm</i>
Rückenausrüstung	<i>Schwerbeschichtung</i>
Brennklasse	<i>Cfl-s1</i>
Mindestabnahme	<i>5 m²</i>

Bodenbeläge und Zubehör > Fliesen > Schlinge SL > **Schlinge SL-Fliese H 116/50X50 sisal**

Technische Daten

Brennverhalten EN 13501-1:

Polmaterial:

Rückenausrüstung:

Standardbreite:

Gesamtdicke:

Belagsart:

Cfl-s1

70 % Ziegenhaare und 30 % Polyamid

Schwerbeschichtung

50 x 50 cm

8 mm

Schlinge